

SUOJAKÄSINEET



EN388:2003: Mekaanisilta riskeiltä suojaavat käsinet.



EN374:2003: Nestemäisiltä kemikaaleilta suojaavat käsinet.



Katso käyttöohjeet.

Käyttöohjeet:

- Valmistettu vastaamaan PPE-direktiiviä 89/686/EEC ja PPE-standardia EN340: suojaavattutusta koskevat yleisvaatimukset.
- Käsinet on valmistettu suojaamaan säädöksen EN388:2003 mukaisesti mekaanisilta riskeiltä ja säädöksen EN374-1:2003 mukaisesti kemikaaleilta. Käsinetien suoja-arvot näkyvät alla olevasta taulukosta.
- Valmistettu ISO 9001 -laadunvalvontamenetelmien mukaisesti.
- Tuotteen tyyppi käy ilmi pussin ja käsinetien lipukkeista.
- Varmista, että käsinet ovat hyväksyttävässä kunnossa: kuluneita tai vaurioituneita käsineteitä ei tule käyttää.
- Säilytys ei vaadi erityisiä olosuhteita.
- Käsinet suojaavat vain peittämänsä ruumiinosat, tai joissakin tapauksissa vain suojaavan osan peittämät ruumiinosat. Jos käsineteitä käytetään yhdessä muun suojaavattutuksen kanssa, liitoskohdat saattaa täytyä tiivistä tehtävään sopivalla teipillä.
- Lakelandin käsinet on valmistettu EN420-vaatimusten mukaisesti: kokoa, näppäryyttä ja käytettyjen materiaalien vaarattomuutta koskevat vaatimukset. Valitse aina sopiva koko alla olevan kokotaulukon mukaisesti. Näiden käsinetien valmistuksessa ei ole käytetty mitään materiaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan allergiaa tai joilla on muita tunnettuja haittavaikutuksia. Lakeland toimittaa pyynnöstä luettelon käsinetien valmistuksessa käytetyistä aineista.
- Käsinet pitää hävittää asianmukaisella, ympäristöystävällisellä tavalla. Hävittämisessä pitää huomioida se, että käsinet ovat saattaneet saastua.
- Kemiallisia aineita suojaavissa käsineteissä on kaksi suojaustasoa käsineteen sinisillä ja keltaisilla alueilla kaavion mukaisesti.
- Huomautus: käsineteitä, joiden repeämänkestotaso on 3 tai korkeampi, ei pidä käyttää liikkuvien koneiden lähellä.

Käsinetyyppi	EN388_Mechanical Risk				EN3742	EN374-3: Kemikaalien läpäisy											EN420		
	Hankautuminen	Viilto	Repeämä	Pisto		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	Näppäryys
Nitrosol – 10 millia	2	0	0	1	Pass	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	1	Pass
Nitrosol – 11 millia	2	0	0	1	Pass	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	1	Pass
Nitrosol – 15 millia	3	0	0	1	Pass	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	3	Pass
Nitrosol – 19 millia	3	0	0	1	Pass	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	3	Pass
Nitrosol – 26 millia	3	0	0	2	Pass	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	4	Pass
Natrasol – 25 millia	0	0	1	0	Pass	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	Pass
Natrasol – 18 millia	0	0	1	0	Pass	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	Pass
Natrasol – 22 millia	0	0	1	0	Pass	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	Pass
Natrasol – 22 millia	1	0	0	1	Pass	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	Pass
Neosol – 18 millia	3	1	0	1	Pass	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	Pass
Chemosol – 27 millia – sininen	1	0	2	1	Pass	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	Pass
Chemosol – 27 millia – keltainen	1	0	2	1	Pass	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	Pass
Nitrogard	4	1	2	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pass
Nitrogard Lite	4	1	1	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Pass

EN374-3-suorituskykytasot						
Taso	1	2	3	4	5	6
Lämpimurto-minimi	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN374-3-suorituskykytasot					
Taso	1	2	3	4	5
Hankautumisenkesto	100	800	2000	8000	–
Blade Cut Viillonkesto	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Repeämänkesto	10	25	50	75	–
Pistonkesto	20	60	100	150	–

Kemialliset koodit	CAS-numero	Käsinetiko:	Lakelandin käsineteistä on saatavilla kokoja 7–11, EN420:n mukaisesti:
A Metanoli	87–56-1		
B Asetoni	67–64-1		
C Asetonitriili	75–05-8		
D Dikloorimetanaani	75–09-2		
E Hiilidisulfidi	75–15-0		
F Tolueni	108–88-3	7	178/171
G Dietyyliamiini	10–89-8	8	203/182
H Tetrahydrofuraani	109–99-9	9	229/192
I Etyyliasettaatti	141–78-6	10	254/204
J n-heptaani	142–85-5	11	279/215
K Natriumhydroksidi 40 %	1310–73-2		
L Rikkihappo 96 %	7664–93-9		

Käsinetiko Käden ympäröimittävien pituus (mm)

7	178/171
8	203/182
9	229/192
10	254/204
11	279/215



CE-hyväksynnän myöntäjä:
Satra Technology Centre
Wydhm Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD
Ilmoitetun laitoksen nro: 0321

Valmistaja Lakelandin toimeksiannosta:
Lakeland India PVT Ltd
Plot 24, Noida Special Economic Zone
201305 Noida, G.B Nagar, U.P. India

Lakeland Industries Europe Ltd
Wallingfen Park, 236 Main Road, Newport
East Yorkshire
Puh: +44 1430 478140
Sales-europe@lakeland.com

