

RĘKAWICE OCHRONNE



EN388:2003: Rękawice chroniące przed urazem mechanicznym.



EN374:2003: Rękawice chroniące przed płynnymi chemikaliami.



Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika.

Instrukcje użytkownika:

- Wyprodukowano zgodnie z wymogami dyrektywy 89/686/EEC w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz normą dotyczącą środków ochrony indywidualnej EN340: ogólne wymagania dotyczące odzieży ochronnej.
- Rękawice te zapewniają ochronę zgodnie z normą EN388:2003 (Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi) oraz EN374-1:2003 (ochrona przed substancjami chemicznymi) w stopniu wskazanym w poniższej tabeli.
- Wyprodukowano zgodnie z procedurami kontroli jakości ISO 9001.
- Rodzaj rękawic określony na torbie i etykiecie.
- Należy upewnić się, że rękawice są w dobrym stanie: nie stosować rękawic zniszczonych lub uszkodzonych.
- Specjalne warunki magazynowania nie są wymagane.
- Rękawice chronić będą jedynie osłonięte nimi części ciała lub, w niektórych przypadkach, części ciała osłonięte przeznaczoną do tego częścią ochronną. W przypadku stosowania wraz inną odzieżą ochronną może okazać się konieczne uszczelnienie połączeń odpowiednią taśmą.
- Rękawice Lakeland wyprodukowano zgodnie z wymogami normy EN420: rozmiarowość, zręczność i nieszkodliwość użytych materiałów. Zawsze należy wybierać odpowiedni rozmiar, zgodnie z poniższą tabelą. Materiały wykorzystane przy produkcji tych rękawic nie powodują żadnych znanych reakcji alergicznych ani innych szkodliwych skutków. Listę substancji wykorzystanych do produkcji tych rękawic uzyskać można na życzenie od firmy Lakeland.
- Rękawice należy w odpowiednio utylizować, zgodnie z rodzajem ewentualnego skażenia oraz w trosce o środowisko naturalne.
- Ochrona chemiczna jest dwustopniowa w niebieskich i żółtych obszarach dla rękawic wskazanych w tablicy.
- Uwaga: rękawic o 3 stopniu odporności na rozerwanie lub powyżej nie należy stosować w pobliżu poruszających się urządzeń mechanicznych.

Typ rękawicy	EN388_Zagrożenia mechaniczne					EN3742	EN374-3: Przenikanie substancji chemicznych													EN420
	Ścieranie	Przecięcie	Rozdarcie	Przekłuwanie	Przenikanie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Zręczność		
Nitrosol – 10 mill	2	0	0	1	Zaliczono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1	Zaliczono	
Nitrosol – 11 mill	2	0	0	1	Zaliczono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1	Zaliczono	
Nitrosol – 15 mill	3	0	0	1	Zaliczono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	3	Zaliczono	
Nitrosol – 19 mill	3	0	0	1	Zaliczono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	3	Zaliczono	
Nitrosol – 26 mill	3	0	0	2	Zaliczono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	Zaliczono		
Natrasol – 25 mill	0	0	1	0	Zaliczono	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	Zaliczono		
Natrasol – 18 mill	0	0	1	0	Zaliczono	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	Zaliczono		
Natrasol – 22 mill	0	0	1	0	Zaliczono	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	Zaliczono		
Natrasol – 22 mill	1	0	0	1	Zaliczono	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	Zaliczono		
Neosol – 18 mil	3	1	0	1	Zaliczono	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	Zaliczono		
Chemesol – 27 mill – niebieski	1	0	2	1	Zaliczono	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	Zaliczono		
Chemesol – 27 mill – żółty	1	0	2	1	Zaliczono	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	Zaliczono		
Nitrogard	4	1	2	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zaliczono		
Nitrogard Lite	4	1	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zaliczono		

EN374-3 Stopnie realizacji						
Poziom	1	2	3	4	5	6
Min. osiągnięty	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN374-3 Stopnie realizacji					
Poziom	1	2	3	4	5
Odporność na ścieranie	100	800	2000	8000	-
Odporność na przecięcie	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Odporność na rozdarcie	10	25	50	75	-
Odporność na przekłucie	20	60	100	150	-

Kody chemiczne	Nr CAS	Rozmiar rękawicy:	Rozmiar rękawicy:
A Metanol	87-56-1	dostępne są w rozmiarach 7-11, zgodnie z normą EN420:	Rękawice Lakeland
B Aceton	67-64-1		
C Acetonitril	75-05-8		
D Dichlorometan	75-09-2	Rozmiar rękawicy	Obwód dłoni/ długość (mm)
E Disiarczek węgla	75-15-0	7	178/171
F Toluen	108-88-3	8	203/182
G Dwuetyloamina	10-89-8	9	229/192
H Tetrahydrofuran	109-99-9	10	254/204
I Octan Etylu	141-78-6	11	279/215
J n-Heptane	142-85-5		
K Soda kaustyczna 40%	1310-73-2		
L Kwasy siarkowy 96%	7664-93-9		



Aprobata CE wydane przez:
Satra Technology Centre
Wydham Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD,
Wlk. Brytania
Nr Jednostki notyfikowanej: 0321



Wyprodukowano w imieniu Lakeland przez:
Lakeland India PVT Ltd
Plot 24, Noida Special Economic Zone
201305 Noida, G.B Nagar, U.P. Indie

Lakeland Industries Europe Ltd
Wallingfen Park, 236 Main Road, Newport
East Yorkshire, Wlk. Brytania
Tel: +44 1430 478140
Sales-europe@lakeland.com