


美标消防战斗服Attack™



Attack消防战斗服符合NFPA 1971-2018认证。

面料结构:



Nomex® IIIA : 93%Nomex®, 5%Kevlar®, 2% P-140防静电碳纤维。该面料为平纹编织, 7.5盎司每平方码重, 最外层经过防水处理。

Stedair®3000: 该面料为5.2盎司每平方码重, 是将Nomex®纤维压覆于经特殊工艺拉伸后的PTFE薄膜上而成, 同时具备透气多微孔结构和单向湿蒸汽防护性能。

Q-8: 8.0盎司每平方码, 由面层(腈纶和间位芳纶混纺平纹面料)和絮垫(絮状间位芳纶与阻燃黏胶针刺毡)组成的毡状隔热衬里。

热防护系数TPP≥45, THL值: 215, 膝盖和肩部耐压热传导防护性能CCHR>25, DRD拽拉救援带断裂强度>7KN



Attack

Attack 上衣

1. 身长35英寸, 三片剪裁式设计
2. 前门襟采用拉链/尼龙粘扣标准式闭合
3. 双针缝绉Scotchlite®橙/黄反光条
4. 易抓型DRD
5. 3英寸脖颈扣环
6. 按照人机原理设计的曲线袖管
7. 7英寸黑色Kevlar®带拇指孔护腕
8. 5英寸黑色Stedprene氯丁胶深入袖口
9. 袖口黑色Arashield加强
10. 2英寸×3.5英寸×8英寸无线电口袋, 袋盖两角由尼龙搭扣闭合
11. 无线电上方有麦克固定带
12. 通用的手电筒尼龙粘扣固定带
13. 2英寸×10英寸×10英寸增大型口袋, 使用Kevlar®斜纹内衬
14. 服装内层系统检查尼龙粘扣开口



4. “易抓”型DRD

Attack 裤子

15. 裤子闭合方式: 挂钩D型扣/腰带/尼龙搭扣闭合
16. 使用“Side-Kick”款式设计, 黑色Arashield双层护膝, 护膝面积增大
17. 裤口双针缝绉黑色Arashield增强设计
18. Scotchlite®橙/黄反光条, 双针缝绉
19. 裤口后侧为(靴型)喇叭口设计
20. 135R黑色多点式调节背带, 无金属背带按扣



20. 型号 135R



19.

外层面料颜色

黄色(常规面料)、黑色、红色 ●●●

尺码

XS-2XL

包装

1套/箱