

雷克兰消防战斗靴新品上市

产品：绝缘消防战斗靴 9687L

颜色	黑色/黄色
尺码范围	欧码：36-50 英国尺码：3½-14½ 美国尺码：4½-15½
耐磨的鞋底花纹	VSV/NJV
用途	建筑灭火 消防救援 森林消防
认证	CE 0321 EN ISO 20345 : 2004 SB P E CI SRA EN 15090 : 2006 F2 IS HI3 P T CI   CERTIFIED TO MS 1599:1998 SB P E HRO 欧洲CE认证，符合以下相关标准： EN 15090 : 2006 (F2 IS HI3 P T CI) EN ISO 20345 : 2004 (SB P E CI SRA) 符合以下马来西亚相关标准： MS 1599 : 1998 (SB P E HRO) 符合以下澳大利亚新西兰相关标准： AS/NZS 4821 : 2006 (P E T I HI) 相关标准关键字解释： F2：2类消防靴适合于消防救援、灭火、财产保存等 SB：通过欧标EN ISO20345/MS1599基本认证标准 IS：鞋底可抵御高压电流 HI₃(隔热等级)：3级 CI：防寒保护 SRA：在带釉瓷砖上选用皂液测试，防滑性能卓越 E：缓冲鞋跟 P：防穿刺性能 T：靴头抗穿透 HRO：有效的阻挡热源
	 AS/NZS 4821 : 2006 P E T I H I  CSA Z195-02 / ASTM F 2413-05 脚部的一级防护 卓越的抗渗透性能，能够有效阻挡外部物质的渗入 可承受18千伏的电压
内层衬里材料	纯棉帆布衬里增加舒适度
外层材料	阻燃涂层材料可阻挡靴面的火焰 加强硫化橡胶表层 卓越的防水性能 黑与黄的强对比设计可提高在昏暗环境下的可见性
鞋底/鞋跟	具有阻燃性能，遇火焰不熔化、不燃烧 防滑、耐油橡胶鞋底 极佳的耐磨性能 在干燥的状态下可承受18千伏的电压 缓冲鞋跟 可在高温环境下工作 良好的保温效果
钢制鞋底	防腐蚀不锈钢材质 抗穿刺
钢制靴头	防锈涂层 通过EN ISO 20345碰撞和挤压检测 在极端温度环境中的可靠保护
对化学品的抵御能力	可抵御腐蚀性酸碱
涂层材料	采用Hypalon涂层，具有防腐作用
包装	环保塑料袋包装，1双/袋

