

综述

产品	Pyrolon CBFR
产品描述	Type3 & Type4类化学防护服，良好的防化性能，并通过EN14116-Index3阻燃标准认证。可以穿在阻燃外面，并不会影响阻燃防护效果。
面料和克重	PVC/EVOH/阻燃木浆/聚酯无纺布材质，232gsm
款式和型号	EBR228--连体带帽防护服，单拉链，双门襟魔术贴闭合，袖口、脚口、面部开口橡筋收紧 EBR214--连体带帽防护服，单拉链，双门襟魔术贴闭合，带袜套
边缝结构	缝纫并胶条热合
颜色	深蓝

CE认证

EN标准	描述	测试结果
EN ISO 13688	防护服：一般防护装备	通过
EN 14605	液体致密型防护和喷雾致密型防护	通过
EN 13034	轻度化学液体飞溅防护	通过
EN 14116	具有防止火焰扩散的阻燃防护性能	Index 3
EN 1149-3	防静电性能	SF=0.1/ HDT=0.24S



物理防护性能

	描述	测试结果	EN等级
EN 530	耐磨性能	>2000圈	等级6
ISO 7854	耐屈挠性能	>5000圈	等级3
ISO 9073	撕破强力	82/55.7N	等级3
EN 13934	断裂强度	140/110N	等级3
EN 863	耐穿刺性能	10N	等级2
ISO 2960	爆裂强度	-	NT
ISO 13935-2	接缝强力	190N	等级4

化学品渗透防护性能 EN6529

以下表格中化学品来自EN6529附录2

化学品名称		CAS号	结果/欧标等级
ACETONE 99.5%	丙酮	67-64-1	>480
ACETONITRILE 99%	乙腈	75-05-8	>480
AMMONIA ANHYDROUS 99%	氨气	7664-41-7	>480
BENZENE 99.8%	苯	71-43-2	>480
BUTADIENE 99%	1,3-丁二烯	106-99-0	>480
CARBON DISULFIDE 99.9%	二硫化碳	75-15-0	>480
CHLORINE 99.5%	氯气	7782-50-5	>480
CRUDE OIL（混合物）	原油	VARIOUS	>480
DICHLOROMETHANE 99.8%	二氯甲烷	75-09-2	>480
DIESEL FUEL（混合物）	柴油	VARIOUS	>480
DIMETHYLFORMAMIDE 99.9%	DMF	68-12-2	>480
ETHYL ACETATE 99.8%	乙酸乙酯	141-78-6	>480
ETHYLENE OXIDE 99.7%	环氧乙烷	75-21-8	>480
GASOLINE（混合物）	汽油	VARIOUS	>480
HYDROFLUORIC ACID 48%	氢氟酸	7664-39-3	>480
HYDROGEN CHLORIDE 99%	氯化氢	7647-01-0	>480
METHYL CHLORIDE 99.5%	氯甲烷	74-87-3	>480
N-HEXANE 95%	正己烷	110-54-3	>480
NITROBENZENE	硝基苯	98-95-3	>480
SODIUM HYDROXIDE 50%	氢氧化钠	1310-73-2	>480
SULFURIC ACID 96%	硫酸	7664-93-9	>480

产品特点

- 派瑞郎CBFR采用PVC化学面料，兼具阻燃和化学防护功能；
- 采用热熔胶条缝制；
- 连体带帽防护服，单拉链，双门襟魔术贴闭合，袖口、脚口、面部开口橡筋收紧，可在适当的时候重复使用；
- 深蓝颜色，经久耐用，214款式配有袜套。

主要应用

- 石油化工和天然气行业
- 燃料处理和分拣行业
- 工业消防队，工业化学品生产企业
- 公共设施建设维修