



Syede overlockede sømme:



MicroMax® NS

Sko- og fodbeskyttelse

Et udvalg af MicroMax® NS skoovertræk og støvler til beskyttelse af den der bærer dem samt af miljøet.



EMN022 - skoovertræk, ingen sål



EMN022NS - skoovertræk med skridsikker sål



EMN022ANS - Skoovertræk med skridsikker og antistatisk sål



EMN023NS - støvleovertræk med skridsikker sål

- Blødt og fleksibelt høj kvalitets-mikroporøst filmstof kombineret med forskellige sålematerialer til en mængde anvendelsesformål og miljøer.
- Skomateriale (eksklusivt såler) består alle fire test i EN 14126 standarden for smitsomme stoffer, men vi anbefaler udelukkende beklædning der har forseglede sømme, såsom MicroMax® NS til brug for biologiske risici.

• Fås i hvid

• Fås i fire modeller:

EMN022 - Standard skoovertræk uden separat sål

EMN022NS - Skoovertræk med med tekstureret PVC skridsikker magnolia-sål

EMN022ANS - Skoovertræk med tekstureret skridsikker og antistatisk sål (sålematerialerne overholder overflademodstandskravene i EN 1149-5 i henhold til EN 1149-1 - overflademodstand, $2,5 \times 10^9$ ohm ved $23 \text{ }^\circ\text{C}$ (+/- 1) og RH 25 % (+/- 5 %)

EMN023NS - Støvleovertræk med skridsikker sål, elastiktop og ankel, fodsnerer.


- Mål:
Skoovertræk: 31,5 cm (længde) x 15 cm (bredde)
Støvleovertræk: 31,5 cm (længde) x 15 cm (bredde) x 54 cm (højde)
- Kun one-size

MicroMax® NS tilgængelige modeller:



Modelkode 428
Kedeldragt med elastikhætte, -ærmer, -talje og -ankler.

Størrelser S - XXXL



Modelkode L428
Kedeldragt med elastikhætte, -manchetter med tommelfingerhuller, -talje og -ankler.

Størrelser S - XXXL



Modelkode 414
Kedeldragt med elastikhætte, -manchetter, -talje og -integrerede sokker.

Størrelser S - XXXL



Modelkode L414
Kedeldragt med elastikhætte, -manchetter med huller, -talje, -ankler og -påsatte sokker.

Størrelser S - XXXL



Modelkode 412
Kedeldragt med krave, elastikmanchetter, tommelfingerhuller, -talje og -ankler.

Størrelse: M - XL



Modelkode 101
Laboratoriekittel med to skrædder. 4 tryklåse.

Størrelse: M - XL



Modelkode 024
50-cm-ærmer med elastikender.

Størrelse: One size



Modelkode 020
Kapphætte med elastisk åbning til ansigtet.

Størrelse: One size

Fås i: Hvid Orange

Ikke alle modeller fås fra det europæiske lager i dette materiale. Kontakt venligst vores salgsafdeling for at få information om lagerbeholdninger.

MicroMax® NS, tekniske data:

Alle data henviser udelukkende til MicroMax® NS - ikke til sålemateriale.

Fysiske egenskaber

Egenskab	EN Std	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse
Modstandsdygtighed over for afslidning	EN 530	2	1	2	2	2
Revner ved bøjning	ISO 7854	4	5	5	5	6
Trapezformede flænger	ISO 9073	2	3	3	3	1
Trækstyrke	EN 13934	1	1	2	2	1
Modstandsdygtighed over for punktering	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-statisk ((Overflademodstand)	EN 1149-1	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)
Sømmes styrke	EN 13935-2	3	2	3	3	3

* I henhold til EN 1149-5

Kemisk afvisningsevne og gennembrængelighed EN 6530

Kemisk	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Svovlsyre 30 % CAS-nr. 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Natriumhydroxyd CAS-nr. 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xylen CAS-nr. 75-15-0	3	2	3	3	NT	NT	NT	NT	1	1
Butanol CAS-nr. 75-09-2	3	2	3	3	NT	NT	NT	NT	2	1

Evnen til at ånde - målt pr. luftgennemtrængeligheds- og fugtighedstransmissionsgrad (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	BomuldT-shirt
Luftgennemtrængelighed kubikfod/ minut (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NT	NT	NT	111,2	NT

Smitsomt stof / Beskyttelse mod biologiske farer

Testet ifølge EN 14126. Denne består af fire forskellige test til vurdering af beskyttelse i forhold til forskellige klassifikationsformer. Bemærk venligst at disse test udelukkende er på stoffet Vi vil altid anbefale en beklædning med forseglede sømme, såsom MicroMax® TS til beskyttelse mod smittefarlige stoffer.

Testbeskrivelse	Testnr.	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Beskyttelse mod blod og kropsvæsker	ISO 16604: 2004	6 (maks is 6)	Anbefales ikke	<1
Beskyttelse mod biologisk forurenede aerosoler	ISO 22611: 2003	3 (maks is 3)	Anbefales ikke	1
Beskyttelse mod kontakt med mikrobielle stoffer	ISO 22612: 2005	3 (maks is 3)	Anbefales ikke	1
Beskyttelse mod mekanisk kontakt med stoffer der indeholder forurenede væsker	EN 14126:2003 Bilag A	6 (maks is 6)	Anbefales ikke	1

Der fås mere information om valget af kedeldragter type 5 & 6 ved at scanne QR-koden og downloade vores 'Vejledning til kedeldragtvalg type 5 & 6'.



MicroMax® NS

Anvendelsesformål



Syede
overlockede
sømme:



Et udvalg af MicroMax® NS-tilbehør for fleksibel og komfortabel beskyttelse til forskellige formål



EMN101 - laboratoriekittel



EMN024 - ærmer med elastik



EMN020 - balaclavahætte med elastikansigt



EMN527 - hospitalskåbe

- Blød og fleksibel høj kvalitets mikroporøs filmlaminat der kombinerer beskyttelse med komfort.
- MicroMax® NS-materiale består alle fire test i EN 14126 standarden for smitsomme stoffer. Men vi anbefaler udelukkende beklædning der har forseglede sømme, såsom MicroMax® NS til brug for biologiske risici.
- Fås i hvid
- Fås i fire modeller:
 - EMN101 - Laboratoriekittel** med to skrålommer og 4 tryklåse (alternativt EMN101Z med lynlås foran). M - XL
 - EMN024 - Ærmer med elastik**, længde 50 cm
 - EMN020 - Balaclavahætte** med elastikansigtåbning. Kun one-size
 - EMN527 - Hospitalskåbe** med elastik på ærmerne og lukkeband bagtil, tages på bagfra.. M - XL

MicroMax® NS, tekniske data:

Alle data refererer udelukkende til MicroMax® NS primære materialer

Fysiske egenskaber						
Egenskab	EN Std	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse	CE-klasse
Modstanddygtighed over for afslidning	EN 530	2	1	2	2	2
Revner ved bøjning	ISO 7854	4	5	5	5	6
Trapezformede flænger	ISO 9073	2	3	3	3	1
Trækstyrke	EN 13934	1	1	2	2	1
Modstanddygtighed over for punktering	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-statisk ((Overflademodstand)	EN 1149-1	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)	Bestået* (<2,5 x 10 ⁹ Ω)
Sømmes styrke	EN 13935-2	3	2	3	3	3

* I henhold til EN 1149-5

Kemisk afvisningsevne og gennemtrængelighed EN 6530

Kemisk	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Svovlsyre 30 % CAS-nr. 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Natriumhydroxyd CAS-nr. 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xylen CAS-nr. 75-15-0	3	2	3	3	NT	NT	NT	NT	1	1
Butanol CAS-nr. 75-09-2	3	2	3	3	NT	NT	NT	NT	2	1

Evnen til at ånde - målt pr. luftgennemtrængeligheds- og fugtighedstransmissionsgrad (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Bomuld/T-shirt
Luftgennemtrængelighed kubikfod/ minut (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NT	NT	NT	111,2	NT

Smitsomt stof / Beskyttelse mod biologiske farer

Testet ifølge EN 14126. Denne består af fire forskellige test til vurdering af beskyttelse i forhold til forskellige klassifikationsformer. Bemærk venligst at disse test udelukkende er på stoffet Vi vil altid anbefale en beklædning med forseglede sømme, såsom MicroMax® TS til beskyttelse mod smittefarlige stoffer.

Testbeskrivelse	Testnr.	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Beskyttelse mod blod og kropsvæsker	ISO 16604: 2004	6 (maks is 6)	Anbefales ikke	<1
Beskyttelse mod biologisk forurenede aerosoler	ISO 22611: 2003	3 (maks is 3)	Anbefales ikke	1
Beskyttelse mod kontakt med mikrobielle stoffer	ISO 22612: 2005	3 (maks is 3)	Anbefales ikke	1
Beskyttelse mod mekanisk kontakt med stoffer der indeholder forurenede væsker	EN 14126:2003 Bilag A	6 (maks is 6)	Anbefales ikke	1

MicroMax® NS tilgængelige modeller:



Modelkode 428
Kedeldragt med elastikhætte, -ærmer, -talje og -ankler.

Størrelser S - XXXL



Modelkode L428
Kedeldragt med elastikhætte, manchetter med tommeløkker, talje og ankl.

Størrelser S - XXXL



Modelkode 414
Kedeldragt med elastikhætte, -manchetter, -talje og -integrerede sokker.

Størrelser S - XXXL



Modelkode L414
Kedeldragt med elastikhætte, manchetter med tommelfingerhuller, -talje, -ankler og -påsatte sokker.

Størrelser S - XXXL



Modelkode 412
Kedeldragt med krave, elastikmanchetter, tommelfingerhuller, -talje og -ankler.

Størrelse: M - XL



Modelkode 022
Standard skoovertræk med elastiktop.

Størrelse: One size



Modelkode 022NS
Skoovertræk med elastiktop og skridsikker sål

Størrelse: One size



Modelkode 022ANS
Skoovertræk med elastiktop og anti-statisk sål

Størrelse: One size



Modelkode 023NS
Støvleovertræk med elastiktop, 2 ankelsnører og skridsikker sål

Størrelse: One size

Fås i: Hvid Orange

Ikke alle modeller fås fra det europæiske lager i dette materiale. Kontakt venligst vores salgsafdeling for at få information om lagerbeholdninger.