




B级化学防护服
 适用于欧标3类、4类应用中对各类高危害化学品提供防护。



ChemMAX®3专业防化面料

ChemMAX®3面料采用多层材质合成的特有防护膜（含EVOH）与聚丙烯覆合而成，可提供广泛的化学品防护。



热熔胶条接缝

胶带密封边缘以提高防护水平及强度。



高防护性

多层材质合成的特有防护膜除了提供工业化学防护，也可用于反恐和化学战剂的防护应用。

面料性能测验

性能	测试标准	测试结果
克重	ISO3801:1997	165g/m ²
耐磨性能	EN530:2010 方法 2	大于 2000 圈
耐穿刺性能	EN863:1995	18N
耐屈挠性能	ISO7854:1997 方法 B	大于 15000
爆裂强度	EN ISO 13938-2:1999	112.3kPa
断裂强度（径向 / 纬向）	EN ISO 13934-1:1999	170N/110N
撕破强力（径向 / 纬向）	EN ISO 9073-4:1997	134.44N/72.7N
接缝强力	EN ISO 13935-2:1999	165.3N
抗静电测试	EN1149-1:2006/EN1149-5:2008	通过

化学物质渗透数据

要了解完整的化学品测试清单，请参阅 www.lakeland.com 上的渗透数据表或化学品搜索。

化学品	CAS No.	CE Class
丙酮	67-64-1	6
乙腈	70-05-8	6
二硫化碳	75-15-0	6
二氯甲烷	75-09-2	6
乙酸乙酯	141-78-6	6
正己烷	110-54-3	6
甲醇	67-56-1	6
氢氧化钠 (30%)	1310-73-2	6
硫酸 (96%)	7664-93-9	6
四氢呋喃	109-99-9	6
甲苯	95-47-6	6

这是在 23°C 的受控实验室条件下，渗透速率达到 1.0µg/分钟/cm² 所需要的时间。这不是突破首先发生的点。

主要应用

- 高危害化学品防护
- 化学废弃物处理
- 工业拆除作业
- 石化工业应用
- 军事中生化武器应用
- 反恐应用等
- 核工业放射性颗粒物、粉尘防护





CT3S400

- 外接供气式防护服
- 20mil (0.5mm) 厚超大 PVC 面屏
- 手腕橡胶收口
- 背部双层拉链和门襟
- 封闭式袜套设计
- 腰部有进气通道, 配有单向排气阀



CT3S450

- 呼吸器内置式防护服
- 20mil (0.5mm) 厚超大 PVC 面屏
- 手腕橡胶收口
- 背部双层拉链和门襟, 背部空气呼吸器背囊设计, 带有单向排气阀
- 封闭式袜套设计



CT3S400G

- 外接供气式防护服
- 20mil (0.5mm) 厚超大 PVC 面屏
- 手部使用手套环连接有防化手套
- 背部双层拉链和门襟
- 封闭式袜套设计
- 腰部有进气通道, 配有单向排气阀



CT3S450G

- 呼吸器内置式防护服
- 20mil (0.5mm) 厚超大 PVC 面屏
- 手部使用手套环连接有防化手套
- 背部双层拉链和门襟
- 背部空气呼吸器背囊设计, 带有单向排气阀
- 封闭式袜套设计




北京
北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编: 100102
电话: 010-64379226, 64379227 传真: 010-64379918
网址: www.lakeland.com
电邮: sales-ap@lakeland.com

上海办事处
上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路169号A栋602室 邮编: 201203
电话: 021-50899388 传真: 021-50899377

服装尺码

Lakeland的服装剪裁和尺寸根据Super-B版型, 可提供最大限度地自由。



尺码	身高 (cm)	胸围 (cm)	腰围 (cm)
SM	164-170	84-92	82-88
MD	170-176	92-100	88-94
LG	176-182	100-108	94-100
XL	182-188	108-116	100-106
2X	189-194	116-124	106-112
3X	194-200	124-132	112-114

选择合适尺寸的服装对于提高舒适性、防护性和耐久性也很重要。