

PROTECTING WORKING
PROFESSIONALS
SINCE 1982

防护装备精选



雷克兰是一家专业生产高质量、高性能防护服装，并拥有众多产品部门的上市公司。其产品畅销于世界各地，在全球享有很高的知名度。

公司成立于1982年，总部设在美国的阿拉巴马州，在过去的四十年间，我们不断拓展产品系列，如今已涵盖专为消防员、化学品处理、洁净室与受控环境、石化应用、电力公用事业等领域设计的创新型个人防护装备。我们的产品包括：

- 防护口罩
- 眼部防护产品
- 全系列化学防护服
- CleanMax洁净服
- 隔热服
- 消防救援装备及配件
- 阻燃服、电弧防护服
- 户外防寒服
- 高可视反光服
- 手部防护产品

随着对Eagle FR、Pacific Helmets、Jolly、LHD和Veridian的收购，我们的消防产品组合得到了极大的扩充，使我们能够为全球消防员提供从头到脚的解决方案。

全球一站式个人防护装备供应商



覆盖多个行业的全系列个人防护装备



消防救援装备、技术搜索与救援装备以及消防手套及配件



消防战斗靴



消防救援装备以及消防救援装备的清洁与维修服务



消防救援头盔



消防战斗服及配件

目录





产品速查指引

产品种类	性能概述	相关产品			
限次型防护服	针对有害粉尘及轻度液体飞溅等防护	Type 5&6		Type 4	
		赛服佳/麦克斯NS/麦克斯B/ 麦克斯凉爽款/麦克斯加强款		麦克斯胶条款	
化学防护服	针对液态和气态化学品	Type 3&4		Level A (Type 1 a)	
		凯麦斯1 / 凯麦斯1EB / 凯麦斯2 凯麦斯3 / 凯麦斯4Plus / EPVC		拦截者Plus	
阻燃防化服	兼具阻燃和化学品防护	Type 5&6 EN ISO 14116		Type 3&4 EN ISO 14116	
		派瑞朗Plus 2		派瑞朗CRFR / 派瑞朗CBFR	
防化配件类	防化靴、手套连接器、气密性检测仪	CTB249 / NA2JF01 87012 / 82330	PTK220气密性检测仪	JFR2 Push-Lock 手套系统	
隔热服	针对高温高热环境防护	AHR1000 / AHR2000 / AHR3000 / 300 / 500 / 700			
降温产品	适用于高温或夏季清凉降温	00050C降温背心 / 0055C降温背心 00057降温剂 / 00059降温剂		CW20降温毛巾 CW30降温毛巾	
消防服	消防员灭火救援防护服	NFPA	CE	XF	
		ATTACK / BATTALION ALUMINIZED BATTLION	CEOSX1000 COMMANDER	LAKE A / LAKE B	
消防配件类	消防头盔、手套、靴子等	Pacific头盔 / Eagle消防手套 / 344-10 / 9687L / 9692 / Jolly消防靴			
阻燃服	适用于易燃易爆环境穿作	款式:连体服 / 夹克上衣 / 衬衫 / 裤子 面料:阻燃棉 / NOMEX / DH / HIF			
电弧防护服	针对电弧防护, 包括CAT2-4等级产品	CAT 2		CAT 3&4	
		面屏 / 夹克 / 衬衫 / 裤子 / 手套 / 腿套		头罩 / 大褂 / 背带裤 / 手套 / 腿套	
防寒服	针对冬季户外或寒冷环境作业防护	外夹克(PR10 / PR20 / BR11), 内胆(T200 / F280), 轻便款防寒服(D140) 软夹克(SF12 / SF10), 防寒服(TD150 / BR203), 阻燃抗静电防寒服(AF102 / AF103)			
防护口罩	呼吸防护	KN95折叠式		KN95杯型	
		M100 / M100V / M100C / M100VC		M200 / M200V / M200VC	
安全眼镜、护目镜	眼部防护	安全眼镜		护目镜	
		G1100 / G1200		G1510 / G1510(AF) / G1580	
防护手套	手套防护, 如化学品, 抗割等	防化类	一次性类	通用类	抗割类
		EN15F / CN15DF EN22L / ER18F / ER28F ECR27F / EC30F	8304PF 8314PF 8308PF	7-1505 / 7-1506 7-2506 7-3101 / 7-3102	96-5205 21-843C

Safeguard、赛服佳、Micromax、麦克斯、ChemMax、凯麦斯、Pyrolon、派瑞朗、Interceptor以及拦截者为雷克兰及其关联公司的商标。



赛服佳 GP

ESGP528



平缝



- 采用safeguard赛服佳®面料,为4层SMMS无纺布;
- 内部两层为熔喷聚丙烯纤维-由短细、优良的纤维构成,可对微粒渗透及液体渗透提供有效防护;
- 外部两层为纺粘无纺布-连续缠绕的纤维加强面料强力;
- 轻便、高透气,适用于欧标5、6类的应用。



赛服佳 76

ESB428



包边



- 采用safeguard赛服佳®面料,为4层SMMS无纺布;
- 内部两层为熔喷聚丙烯纤维;
- 外部两层为纺粘无纺布;
- 轻便、高透气,适用于欧标5、6类的应用;
- 包边边缘结构,防护更严密,更耐穿。



麦克斯 NS 标准款

AMN428E

GB 24539



包边



- 采用micromax麦克斯® NS面料,为高质多微孔PE膜复合纺粘聚丙烯无纺布;
- 轻便、具有良好的透气性,可提供极佳的液体及粉尘防护;
- 包边边缘结构,防护更严密,更耐穿。



麦克斯 NS 经济款

EMN428

GB 24539



平缝



- 采用micromax麦克斯® NS面料,为高质多微孔PE膜复合纺粘聚丙烯无纺布;
- 具有良好的透气性,可提供极佳的液体及粉尘防护;
- 穿着轻便、舒适。



麦克斯 B

MMSG428I45



平缝



- 采用micromax麦克斯® B面料,为高水蒸气透过率(MVTR)多微孔聚乙烯覆膜无纺布;
- 穿着更轻便透气,提供卓越的颗粒物、轻度液体飞溅和油脂脏污防护;
- 基本款型,使用更经济;
- 全球通用版型设计,更适合于跨国企业使用。



麦克斯 加强款

EM428

GB 24539



包边



- 采用micromax麦克斯® 加强款面料,为高质多微孔膜复合纺粘聚丙烯无纺布;
- 中间加入强力网格布,大大提高面料物理性能和耐用性;
- 高撕裂强力,坚韧耐用;
- 接缝采用橘红色包边结构,不仅提高边缝强度,增加防护性能,同时更为醒目。



麦克斯 NS 舒适款

AMNL428CP

GB 24539

5型 6型



包边



- 采用micromax麦克斯® 舒适款面料,为高质多微孔膜复合纺粘聚丙烯无纺布;
- 具有良好的透湿性,可提供极佳的液体和粉尘防护;
- 面部,袖口,裤脚采用软质PP材质包边,穿着更舒适。



麦克斯 凉爽款

EMNC428



包边



- 产品前部采用micromax麦克斯® 面料,为高质多微孔膜复合纺粘聚丙烯无纺布;后面腰部以上为蓝色高透气性SMMS面料;
- 在不降低正面防护能力的同时大大提高透气性,增强舒适度;
- 更合适在闷热或夏季高温环境下穿着;
- 蓝色醒目包边边缘,防护更严密。



麦克斯 胶条款

AMN428ETS

GB 24539



胶条



- 采用micromax麦克斯® 面料,为高质多微孔膜复合纺粘聚丙烯无纺布;
- 产品边缘采用胶条热合,成衣符合欧标4类,适合液体喷淋防护;
- AMN428ETS灭菌型-医用一次性防护服
- AMN428ETS非灭菌型-医用一次性防护服
- 生产许可证号:鲁食药监械生产许20200008号
- 注册标准:GB19082-2009
- 注册证编号:鲁械注准20202140110
- 灭菌型经环氧乙烷灭菌处理。




派瑞朗 Plus 2

EWP428B



平缝



- 采用pyrolon派瑞朗® Plus 2面料,为阻燃人造木浆纤维和防化学整理制成的无纺布,可以实现阻燃和防化学品穿透的双重效果;
- Pyrolon Plus 2是一款经济、阻燃、透气型防尘连体服,适用于欧标5、6类应用。





凯麦斯 1

CT1S428

GB 24539



热熔胶条

- 采用ChemMax凯麦斯™ 1面料,为高密度聚乙烯 (HDPE) 覆膜于聚丙烯所形成的聚合物无纺布,可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护;
- 轻质,高性价比的化学防护服;
- 适用于欧标3类、4类应用中对无机强酸强碱类化学品高效防护。



凯麦斯 1 EB

CT1SL428IEB

GB 24539



热熔胶条

- 采用ChemMax凯麦斯™ 1 EB面料,为高密度聚乙烯 (HDPE)覆膜于聚丙烯所形成的聚合物无纺布;
- 优异的防化性能,穿着更加舒适灵活,更高性价比;
- 对常见酸碱化学品具有优异的防护性能;
- 带拇指环;
- 适用于罐体清洗、化学喷溅和传染性介质防护。



凯麦斯 2

CT2SG428

GB 24539



热熔胶条

- 采用ChemMax凯麦斯™ 2面料,为复合膜无纺布;
- 面料由陶氏化学 (Dow Chemical) 的Saranex23-P膜与高强纺粘无纺布覆合构成,具有卓越的防化性能;
- 高性能的化学防护服,适用于欧标3类、4类应用中对广泛有害化学品的有效防护。



凯麦斯 3

CT3S428

GB 24539



热熔胶条

- 采用ChemMax凯麦斯™ 3面料,为多层材质合成的特有防护膜与聚丙烯覆合无纺布,提供极佳的化学品防护;
- 面料通过EN14126测试,对细菌,血液及微生物起防护作用;
- 适用于欧标3类、4类应用中对有害化学品的防护。



凯麦斯 4 Plus

CT4SY428PS



热熔胶条

- 采用ChemMax凯麦斯™ 4 Plus面料,为多层特殊防化膜复合无纺布,将面料强韧结实与防化性能最佳结合;
- 适用于欧标3类、4类应用,可以抵御大多数危险化学品。



凯麦斯 4 Plus

CT4S450PSG



热熔胶条

- 采用ChemMax凯麦斯™ 4 Plus面料,为多层特殊防化膜复合无纺布;
- 20mil (0.5mm) 厚超大PVC面屏,双层拉链和门襟,封闭式袜套设计;
- 背部空气呼吸器背囊设计,带有单向排气阀;
- 手套系统——外层氯丁橡胶防化手套,内层复合膜手套。



Interceptor® Plus

ICP640/ICP640W

ICP640BT/ICP640WBT

前入式全密闭
气密型防化服

GB 24539



双面热熔胶条

- 采用Interceptor拦截者® Plus面料,为柔软灵活的365gsm多层复合膜无纺布,独特的聚合物组合带来广泛的化学品防护性能;
- 空气呼吸器内置型,接缝处内外双面热合密封,122cm气密型拉链(48英寸),配合双层门襟,门襟为魔术搭扣闭合,双层面屏(10mil特氟龙+40milPVC软质面屏),丁基橡胶手套和North Silvershield™ 双层防化手套系统,2个排气阀;
- ICP640W/ICP640WBT为双层加宽型面屏设计,视野更宽阔;
- ICP640/ICP640W为一体式袜套设计,带有防护遮靴襟;
- ICP640BT/ICP640WBT为连靴款式,无袜套设计和遮靴襟。



派瑞朗 CBFR

EBR228



热熔胶条

- 采用pyrolon派瑞朗® CBFR面料,为PVC/EVOH/阻燃木浆/聚酯无纺布多层组合无纺布,具有优异的阻燃和防化性能;
- 根据EN6529 标准对常见化学品进行渗透测试,产品可对众多常见化学品提供有效防护;
- 阻燃性能通过EN14116-Index3 级别测试,具有更好阻燃效果;
- 连体带帽防护服,单拉链,双门襟魔术贴闭合,袖口、脚口、面部开口橡筋收紧,可在适当的时候重复使用。



轻型PVC防化服

EPVC428



热熔胶条

- 轻型PVC防化服防护服通过欧标3类和4类认证测试,有效防护危险化学品液体的喷溅和泄漏;
- 连体防护服为双层拉链,双层门襟设计;
- 分体款式为上衣和裤子,上衣前面为按扣方式闭合,裤子为背带款式设计。



派瑞朗 CRFR

ECR428



热熔胶条

- 采用pyrolon派瑞朗® CRFR面料,为PVC复合阻燃木浆纤维无纺布;
- CRFR产品能阻止一些可燃物质如油漆、石油、油脂等,以及一些危险液体及干燥微粒渗透进衣服的内层;
- 通过EN14116 阻燃性能测试,面料阻燃,不熔滴;
- 相比众多防化面料,Pyrolon CRFR 面料更加柔软,穿着舒适度更高。





HAZMAX® 防化靴

87012

- 对常见化学物质具备优良的抵御能力；
- 钢质靴头符合ASTM F2413-05和CSA Z195标准；
- 全面超越CSA标准对于防化靴绝缘性能的要求；
- 钢头钢底、高性能防化PVC一次无缝注塑成型确保安全；
- 非吸附性聚酯衬里，干爽易清洁；可更换缓冲鞋垫；
- NFPA 1990(NFPA1991)认证产品。



DUNLOP® 防化靴

NA2JF01

- Dunlop® Acifort材质提供更强的防燃油、防酸化学防护；
- 符合EN标准的抗静电性能；
- 符合EN标准的全防护钢头与钢中底；
- 采用Dunlop® 创新型运动鞋楦设计，贴合度优化；
- 杜绝脚跟滑动，缓解足部疲劳；
- Dunlop® Acifort材质具备防燃油与防化学腐蚀性能；
- 特殊配方的Acifort材质耐用性优于同类竞品；
- SRC 级外底，专为复杂地形设计，抓地力极强，配备鞋底磨损提醒标识，便于监测外底性能；
- SRC 外底确保室内外环境下的行走稳定性。



HazProof® 防化靴

82330

- 特殊聚合物制造，符合NFPA 1990(NFPA1991)标准所规定之高等级防化材料的测试要求，HazProof 防化靴同时经过严格的MIL-STD-282美国军事防化测试，可有效抵御战争毒气；
- 符合ASTM F2413-05对防砸靴头的抗冲击和耐压测试，同时可耐14000伏之高压电；
- 可搭配带有袜套设计的防护服穿着。



ChemTough® 防化靴

CTB249

- 欧洲CE认证：EN ISO 20345:2022标准。钢头钢中底，防砸防刺穿；
- 对化学品抵御性能：耐油，耐腐蚀，对常见无机酸碱类化学物质具有良好的抵御功能；
- 外层材料：高性能PVC材质。



隔热服

AHR1000系列隔热防护服

- 外层面料：芳纶和预氧丝混纺纤维镀铝面料，内层衬里：7.7oz 100%阻燃棉面料。
- 面料通过EN11612:2015测试；
- 套装由隔热头罩、隔热服、隔热手套、隔热靴套、产品包组成；
- 衣服分为分体式和连体式，且可选是否配备呼吸器背囊设计；
- 披肩式头罩采用密闭式面框设计，内置安全头盔，视野宽阔，可更换面屏；
- 靴盖设计简单易用，靴筒后部为魔术贴闭合；
- 隔热手套外层为隔热镀铝面料，内层隔热毡。



AHR2000系列隔热防护服

- 玻纤与碳纤维混纺织物结合高反射铝箔，辐射热反射率超过90%，最高可防护1200°C高温辐射；采用特有的镀铝技术，材料柔软耐弯折，铝箔不易脱落；
- 结合人体三维设计，降低整套隔热服配重，穿戴轻便更舒适；
- 优异的耐磨性和耐高温性能，不燃烧无熔融熔滴；
- 通过多种热性能测试，产品具备优异的隔热与熔融金属飞溅防护效果；
- 多款套装可选，包括：头罩、上衣/背带裤(连体服)、手套、靴盖，便携式产品包和塑料箱；
- 头罩配有安全头盔和镀金面屏，可快捷更换面屏，视野宽阔，可更换面屏。



AHR3000系列隔热防护服

- 100% Para-Aramid芳纶镀铝材料，极高的物理强力、耐磨性、耐高温性能，尤其在重度使用下依旧表现出优异的防护性能；
- 采用特有的镀铝技术，辐射热反射率超过90%，最高可防护1200°C高温辐射；
- 套装设计轻便，穿戴舒适，多种配件可选，适用于高强度、高频率的工业作业环境；
- 通过多项物理和热防护性能测试，安心加倍；
- 头罩配有安全头盔和镀金面屏，可快捷更换面屏，视野宽阔，可更换面屏。



300/500系列接近式高温隔热服



- 玻璃纤维镀铝隔热材料制成；
- 500系列含有尼龙覆氯丁橡胶涂层内衬；
- 短时间抵抗环境温度可达93°C，抵抗辐射温度可达1600°C；
- 通过欧标EN11612:2015阻燃隔热防护工作服和EN11611:2015焊接服性能要求认证；
- 有连体和分体款式设计。含有镀金隔热头罩、隔热手套、隔热靴等辅件。可选择是否配备呼吸器背囊。



700系列临近式高温隔热服



- 外层玻璃纤维镀铝面料；
- 衬里为三层结构，铝箔反射层+玻璃纤维绝热层+氯丁橡胶隔热层，短时间抵抗环境温度可达260°C，抵抗辐射温度可达1600°C；
- 超近距离接近高温热源，对湿热蒸汽，高温液体或者高温水气提供优异防护；
- 分体和连体款式选择，镀金隔热头罩、隔热手套、隔热靴等辅件，可选择是否配备呼吸器背囊；
- 通过欧标EN11612:2015阻燃隔热防护工作服性能要求认证。



降温背心系列

- 根据特殊材料的相变原理；
- 放置在背心内层的相变材料可使该背心具备独特的降温功能；
- 把降温剂材料放于冰箱中冻结，背心就可保持持续的凉爽温度，为用户带来持续2至4小时的清凉；
- 如果采用两套降温剂交替使用的方式，便可任意延长降温时间。





Attack 美标消防战斗服

外层面料: Nomex® IIIA
隔湿层: Stedair® 3000
隔热层: Q8

Attack消防战斗服符合NFPA认证。

热防护系数TPP≥45, THL值:215, 膝盖和肩部
耐压热传导防护性能CCHR>25, DRD拽拉救援
带断裂强力>7KN。



Battalion 美标消防战斗服

外层面料: Pioneer®
隔湿层: Stedair® 3000
隔热层: Q8

Battalion消防战斗服符合NFPA认证。

热防护系数TPP≥42, THL值:222, 膝盖和肩部耐
压热传导防护性能CCHR>25, DRD拽拉救援带断裂
强力>7KN。



Aluminized Battlion 美标消防战斗服

外层面料: 8盎司每平方米克重PyroTex / Kevlar镀铝面料
隔湿层: Stedair® 3000
隔热层: Q8

Aluminized Battlion消防战斗服符合NFPA认证。

热防护系数TPP≥39, 辐射热反射率>95%,
DRD拽拉救援带断裂强力>7KN



CEOSX1000 欧标消防战斗服



外层面料: 芳纶阻燃防水面料;
隔湿层: 透气拒水膜+芳纶隔热毡复合面料;
舒适层: 莫代尔纤维+FR纤维;

- CEOSX1000消防战斗服符合EN469要求, 符合CE认证;
- 由上衣和背带式裤子组成, 服装由外层面料、隔湿隔热层、舒适层三层组成。



LAKE A/LAKE B 国标消防战斗服

- LAKE A/LAKE B国标消防服采用优质面料并增加了独特的功能和款式设计, 让消防员穿着更加舒适、安全;
- 产品通过公安消防标准XF10-2014《消防员灭火防护服》检测;
- LAKE A款式符合《2024式消防灭火防护服款式标识统型要求》的统型规定。



Commander 欧标消防战斗服



外层面料: N3A200
防水透气层: MC3000
隔热层: TH02

采用先进技术与人体工学设计, 能最大程度提升穿着者的舒适度与活动灵活性, 其内层系统可实现卓越的湿气管理功能, 且透气性能优异, 穿着舒适。



ETF320KGP 美标消防手套

- 美国NFPA认证手套, 革命性的荧光发光技术PBI®消防手套, 在夜间或昏暗条件下发出555纳米波长的强大荧光, 此手套为消防员提供了无与伦比的能见度, 增强态势感知;
- 使用有机硅涂层增强抓握力和耐磨性;
- Nomex® 针织护腕。



F15 消防头盔



- 包括NFPA和CE认证款式;
- 外壳采用Kevlar和玻璃纤维增强复合材料, 具有良好的冲击和穿透防护;耐化学和紫外线;良好的耐热和阻燃性能;独特的全颅骨聚氨酯衬垫;一触式护目镜 (OPTE™)和高透明面屏;易拆装基座(EOB)可安装手电和其他配件;阻燃多层护颈片;6点式悬挂系统, 重量分布均匀;
- 带棘轮头箍52-65cm(可提供小尺寸套件和XL尺寸);
- 单手操作简单, 舒适的前和后皮革填充, 9级高度调节。



344-10 美标消防手套

- 美国NFPA认证手套;
- 外层3.5盎司隔热防火牛皮, 多次浸水或者洗涤后仍然保持柔软;聚氨酯防潮隔湿层保持手部干燥;
- 隔热层为6.0盎司阻燃腈纶, 提供进一步隔热防火保护;
- 手腕部Kevlar弹性腕套, 手腕内侧皮质设计;
- 掌面加强设计, 腕套内部牛皮吊袪;
- 缝纫线均为高强度Kevlar线。



F6 美标消防头盔



- 通过NFPA认证和 AS/NZS 4067 认证;
- 外壳采用玻纤复合一体成型工艺制成, 质轻、耐热、阻燃、耐化学品和抗紫外线;全覆盖聚氨酯衬垫, 隔热性能且具有出色的冲击吸收能力;模块化设计的6点式帽冠;安装有OTEP™透明面屏和护目镜;此外还配有带有快插差扣的2点式下颌带, 可灵活快速调整长短;与帽型配合的阻燃披肩;头盔外壳四周设置反光条;
- 可选配Easi On-Off多功能底座, 用于安装 UK3AA或Adaro Adalit L5手电筒。



9687L 欧标消防靴



- 欧洲CE认证, 通过欧标EN15090消防救援靴标准测试和EN20345安全靴标准测试;
- 外层为阻燃耐高温硫化橡胶, 可抵御常见酸碱类化学品;
- 钢包头和钢制靴中底, 防砸防刺穿;
- 阻燃耐热靴底, 具有较好的化学品防护性能;
- 后跟加固和反光设计, 采用透气弹性鞋垫;
- 耐磨棉质帆布衬里。



9381/GA 欧标消防靴



- 通过了EN ISO15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC等级测试, 并获得CE认证;
- 靴帮靴面采用防水处理的黑色皮革制成, 超细纤维内衬;非对称铝制防砸鞋头, 重量极轻, 体积更宽;全开拉链快速脱卸系统, 清洁方便快捷, 新型自锁式拉头;多功能后部和前部屈曲器, 提高灵活性和舒适性;脚踝3D记忆泡沫保护, 靴子后部加固皮革拉环;靴底耐燃油、耐热、阻燃, 并配有复合防穿刺衬垫;





面料	FRC		NMX	DH	HIF
面料构成	100%阻燃棉	99%阻燃棉+1%抗静电纤维	100%NomexIIIA (93% NOMEX®+5% KEVLAR®+2% P140抗静电纤维)	天丝+阻燃晴氯纶+芳纶	HIF面料由亲水(阻燃粘胶)和憎水(腈氯纶和芳纶)性纤维混纺,精密混纺后具备永久的吸湿排汗效果,舒适性高。
面料特性	- 纯棉面料,加厚耐磨处理 - 柔软舒适,天然防静电 - 经济耐用		- 柔软舒适,轻薄透气 - 永久的阻燃性 - 结实耐用,不缩水不易褪色 - 高热情况下,可保持稳定性能 - 燃烧后形成碳化保护层	- 本质阻燃 - 优异的电弧防护性能 - ATPV: 8.9cal/cm² - 价格经济 - 舒适透气	- 本质阻燃 - 使用寿命长,性价比高 - 舒适透气 - 含有防静电纤维,可以有效避免静电闪燃引发的安全事故

雷克兰阻燃服有多种面料及款式选择,还可根据您的工作需要个性化定制。

标准款阻燃夹克

- 高强度铜质拉链,门襟内有高强度金属按扣;
- 2个侧方斜插口袋;
- 袖口可调节大小;
- 2个胸部口袋,魔术贴袋盖;
- 下摆尺寸可调节。



后背透气阻燃衬衣

- 2个胸前口袋;
- 左侧手臂插笔袋设计;
- 下翻领设计;
- 后背通风式设计,特别适合炎热季节穿着。



多功能高可视雨衣

高可视 • 阻燃 • 防电弧 • 防化学品 • 防雨雪

- 可选面料材质:PU涂层阻燃棉材质 / PVC涂层芳纶材质;
- 阻燃、防电弧,符合CAT2电弧防护等级;
- 针对部分常见化学品提供较好的防护效果;
- 面料柔软有弹性,穿着不易断裂破损;
- 较强的耐刺穿、抗撕裂和耐磨性能;
- 高频热合+缝绗加工,优异的接缝强力;
- DRP™钻石型加强裆部设计,防止裆部破裂。



防电弧套装(防护等级2-3级)

- 套装包括:防电弧面屏,防电弧夹克、防电弧裤子、防电弧手套以及便携式存储包;
- 可选卡值 8.9Cal/cm²、10.4Cal/cm²、13Cal/cm²、16Cal/cm²,面屏卡值为13Cal/cm²。



标准款阻燃裤子

- 2个斜插口袋;
- 2个大腿侧方口袋;
- 2个臀部口袋,魔术贴袋盖。



标准款阻燃连体服

- 高强度双向铜质拉链;
- 两个胸部口袋,左胸口袋有插笔孔设计;
- 松紧式收腰设计;
- 臀部2个裤袋;
- 左裤袋袋口用按扣封合。



防电弧面屏

- 高分子聚合物,一次注塑成型,ATPV值:13Cal/cm²
- 透光率(VLT) ≥ 55%
- 面屏尺寸20cm*48cm,厚度1.5mm
- 可适配大多数安全帽。



防电弧头套

- 本质阻燃双层针织面料,柔软舒适,吸湿排汗,佩戴舒适;
- ATPV值:17.8Cal/cm², Ebt值:15.8Cal/cm²
- 通过GB8965.4和ASTM F1959标准测试。



防电弧套装(防护等级3-4级)

- 套装包括防电弧头罩、大褂式上衣、背带裤、防电弧手套、防电弧腿套以及便携式存储包;
- 可选卡值 26Cal/cm²、33.2Cal/cm²、43Cal/cm²、46Cal/cm²、48Cal/cm²、53Cal/cm²、55Cal/cm²。





Nitrosol®丁腈橡胶抗化学手套

EN15F/CN15DF/EN22L



- 丁腈橡胶材质；
- 对溶剂、石油、腐蚀性物质提供良好的防护；
- 多种厚度选择；
- 产品型号: EN15F, 有衬里, 凸起菱形细纹表面；
厚度: 15mil (0.38mm) / 长度: 13" (33cm)
- 产品型号: CN15DF, 有衬里, 凸起钻石形细纹表面；
厚度: 15mil (0.38mm) / 长度: 12.6" (32cm)
- 产品型号: EN22L, 无衬里, 凸起菱形细纹表面。
厚度: 22mil (0.56mm) / 长度: 17.7" (45cm)

Natrasol®天然橡胶防化手套

ER28F



- 天然橡胶材质；
- 对腐蚀性物质、清洁剂、酸类、醇类、碱金属、油脂以及多种酮类物质提供防护；
- 加厚款, 提升化学防护和机械防护能力；
- 喷棉衬里, 钻石防滑掌面；
- 厚度: 28mil (0.70mm) / 长度: 12.5" (32cm)

一次性丁腈橡胶手套(无粉、麻面)

8304PF



- 丁腈橡胶材质；
- 不含乳胶成分, 防止过敏；
- 0.10mm厚, 24cm长；
- 无粉；
- 麻面纹理表面, 防滑性能好。

8314PF



- 丁腈橡胶材质；
- 不含乳胶成分, 防止过敏；
- 0.10mm厚, 24cm长；
- 无粉；
- 手指处麻面纹理, 防滑性能好。



SpiderGrip®涤纶棉浸橡胶手套

7-1505/7-1506/7-2506

- SpiderGrip®涤纶棉浸橡胶手套
产品型号: 7-1506, 7-1505
- SpiderGrip®轻型涤纶浸橡胶手套
产品型号: 7-2506
- 适用于有轻度油污或液体的环境；
结实耐用。



SpiderGrip®聚酯纤维浸PU涂层手套

7-3101/7-3102


产品型号: 7-3101, 白色聚酯纤维编织, PU 涂层
产品型号: 7-3102, 黑色聚酯纤维编织, PU 涂层

- 适用于对灵活性要求极高的工作场合；
- 无脱毛；
- 高触觉；
- 佩戴舒适。



Neolasol®氯丁橡胶与天然橡胶混合型手套

ECR27F



- 氯丁橡胶与天然橡胶结合, 增强抗化学能力；
- 吸湿排汗, 佩戴舒适；
- 抓握性强；
- 有衬里, 钻石型纹理表面；
- 厚度: 28mil (0.7mm) / 长度: 13" (33cm)

Neosol®氯丁橡胶高性能防化手套

EC30F



- 氯丁橡胶材质；
- 防护多种化学品、酸类、腐蚀类、油类和溶剂类；
- 有衬里, 手掌手背磨砂表面；
- 厚度: 30mil (0.75mm) / 长度: 13" (33cm)

限次型丁腈橡胶手套

8308PF



- 薄型丁腈橡胶材质, 灵活灵巧；
- 0.2mm 厚度, 30.5cm 长度, 无粉设计；
- 全磨砂细纹表面, 抓握能力更强；
- 抽取式包装盒设计, 左右手通用；
- 能有效抵抗油类物质、部分溶剂及低浓度酸碱。



SpiderGrip®高分子聚乙烯材质抗割手套

96-5205



- 符合欧标5级抗割标准；
- PU涂层, 可防护油污；
- 使用寿命长；
- 佩戴舒适；
- 13 针, 100% 高强聚乙烯纤维编织衬里。



ShurRite®Kevlar®抗割手套/袖套

21-843C/41822THVC



产品型号: 手套 21-843C, 7 针, 100% Kevlar 编织手套
产品型号: 袖套 41822THVC, 双股100% Kevlar 编织,
45 厘米长, 拇指套口, Velcro 带

- 采用100%Kevlar®纤维制造；
- 手套符合欧标5级抗割标准；
- 结实耐用, 适用寿命长。





颗粒物防护口罩


M100/M100V



(折叠式, 头带式/耳带式, 带阀/不带阀)

国家标准: GB 2626-2019 KN95

- 立体剪裁, 贴合更舒适;
- 提供高效防护, 对非油性颗粒物过滤效率大于95%;
- 超声波焊接加宽加厚弹性织物带;
- 铝质鼻夹、轻松固定、塑型耐用, 内置海绵鼻垫, 密封更舒适。



有机蒸气异味及颗粒物口罩

M100C/M100VC



(折叠式, 头带式/耳带式, 活性炭, 带阀/不带阀)

国家标准: GB 2626-2019 KN95

- 超声波焊接加宽加厚弹性织物带;
- 铝质鼻夹、轻松固定、塑型耐用, 内置海绵鼻垫, 密封更舒适;
- 活性炭滤料能有效减除有机蒸气异味。



颗粒物防护口罩

M200/M200V



(头带式, 带阀/不带阀)

国家标准: GB 2626-2019 KN95

- 铝质鼻夹, 塑型耐用;
- 可调节鼻夹, 海绵鼻垫; 超声波焊接弹性织物头带;
- 多面导流呼吸阀, 减少热量和湿气积聚, 提高舒适性。



有机蒸气异味及颗粒物口罩

M200VC



(头带式, 带阀, 活性炭)

国家标准: GB 2626-2019 KN95

- 铝质鼻夹, 塑型耐用;
- 可调节鼻夹, 海绵鼻垫; 超声波焊接弹性织物头带;
- 多面导流呼吸阀, 减少热量和湿气积聚, 提高舒适性;
- 活性炭滤料能有效减除有机蒸气异味。



安全眼镜

G1200



镜片: 浅灰色 镜框: 灰色

符合ANSI Z87+, GB14866标准

- 轻质, 符合亚洲人脸型设计, 长时间佩戴不易疲劳;
- 镜片一体成型, 提供更佳视野;
- 软质鼻垫, 镜腿长度可调节; 提供前额和眼侧防护;
- 优质防雾涂层和防刮擦涂层; 有效阻挡99.9%紫外线。



安全眼镜

G1100



镜片: 透明 镜框: 蓝色

符合ANSI Z87+, GB14866标准

- 轻质, 符合亚洲人脸型设计, 长时间佩戴不易疲劳;
- 镜片一体成型, 提供更佳视野;
- 软质鼻垫, 镜腿长度可调节; 提供前额和眼侧防护;
- 优质防雾涂层和防刮擦涂层; 有效阻挡99.9%紫外线。



安全护目镜

G1510/G1510(AF)



镜片: 透明 镜框: 淡蓝色

符合ANSI Z87+, GB14866标准

- 防刮擦、防冲击、防紫外线、防化学品飞溅等;
- 符合亚洲人脸型设计, 佩戴轻便舒适;
- 4组间接通风孔设计, 有效减少镜片起雾;
- 可调节弹性织物头带;
- 可与矫正眼镜和半面具搭配使用;
- G1510(AF)为防雾款。



安全护目镜

G1580



镜片: 透明 镜框: 烟灰色

符合ANSI Z87+, CE EN 166, GB14866标准

- 防雾、防刮擦, 防冲击、防紫外线、防化学品飞溅等;
- 符合亚洲人脸型, 闭合严密, 使用舒适;
- 镜框密封圈间接通风孔设计;
- 弧形大视野镜片, 镜片防雾防刮擦;
- 可调节式头带, 多角度旋转头带接口;
- 可与矫正眼镜或半面具搭配使用。





摇粒绒内夹克(内胆)

F280

轻盈柔软, 锁温保暖, 排汗速干, 耐用抗起球, 可单穿, 可搭配相应外夹克。

- 采用280gsm摇粒绒面料, 超细摇粒, 双刷双摇, 穿着倍感舒适;
- 耐用不起球, 可反复洗涤仍保持较好的保暖性;
- 外部2个斜插兜, 内部2个内袋;
- 可适用于5°C~-5°C寒冷环境。



多功能软壳冲锋衣

SF12

轻量化设计、立体剪裁、多场景适穿

- 软壳弹力面料采用高密度复合工艺, 舒适透气不闷热, 弹力无紧绷;
- 面料4级防泼水处理, 起到荷叶式拒水拒油、耐脏功效;
- TPU覆膜, 大雨级防水(8000mmH₂O), 透湿排汗(3000g/m²/24h);
- 超细摇粒绒内里, 锁温保暖, 柔软亲肤, 且经抗静电处理避免干燥季节静电产生;
- 适用于春秋初冬季节, 日常工作环境、户外运动等。



户外防寒外夹克

PR10/PR11/PR12

柔软轻便、防水透气、舒适耐磨

- 面料采用PU膜与尼龙塔丝隆面料复合而成, 柔软舒适、结实耐磨、防水透气;
- 面料经防泼水处理, 防水3000mm, 透湿3000g/m²/24h;
- 防水接缝, 防风前片门襟, 多功能口袋设计;
- 可调节弹性收紧下摆, 弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小;
- 可与多种内胆搭配穿着;
- 颜色: 灰色、军绿色、蓝色。



防寒服

D140/D141/D145

休闲、轻便、保暖; 可单穿, 可搭配相应外夹克

- 内外层面料均采用锦纶, 具有较好的耐磨性和防皱性能;
- 面料经防泼水处理, 舒适透气;
- 填充140gsm Fellex®羽绒棉, 具有极好的舒适性 and 保暖效果。



女款户外防寒服

BR203

轻便舒适、防水透气

- 面料采用PU膜与尼龙塔丝隆面料复合而成, 柔软舒适、结实耐磨、防水透气;
- 面料经防泼水处理, 防水3000mm, 透湿3000g/m²/24h;
- 防水接缝, 防风前片门襟;
- 可调节弹性收紧下摆, 弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小;
- 可拆卸式内胆, 填充200gsm新雪丽保暖棉。



防寒内夹克(内胆)

T200/T300

轻便透气, 高效防寒, 可单穿, 可搭配相应外夹克

- 涤纶面料, AC涂层防钻绒;
- 填充3M新雪丽保暖材料, 高效防寒;
- 颈部抓绒衬里, 柔软舒适;
- T300搭配300gsm新雪丽保暖棉, 可适用于-25°C~-40°C极寒环境;
- T200搭配200gsm新雪丽保暖棉, 可适用于-10°C~-20°C寒冷环境。



防风御寒软壳冲锋衣

SF10

轻便舒适、保暖透气

- 软壳弹力面料采用高密度复合工艺, 舒适透气;
- 面料经防泼水处理;
- 超细摇粒绒内里, 柔软亲肤, 且经抗静电处理避免因干燥季节静电产生;
- 适用于春秋初冬季节;
- 可单穿, 也可作为内胆搭配雷克兰相应外夹克穿着。



防寒服

TD150/151

三防面料、柔软舒适、防寒保暖

- 春亚纺三防面料, TPU覆膜, 可防水、防污、防油;
- 防水5000mm, 透湿5000g/m²/24h;
- 可拆卸帽兜, 拉绳拉袂可调节帽高帽宽;
- 防水接缝, 门襟防水拉链, 多功能口袋设计;
- 填充150gsm新雪丽保暖棉, 内衬银色圆点反热锁温;
- 颜色: 黑色、卡其色。



户外防寒外夹克

BR11

色彩明亮、防水透气

- 面料采用涤纶面料和TPU膜复合而成, 结实耐磨, 防水透气;
- 面料经防泼水处理, 防水3000mm, 透湿3000g/m²/24h;
- 防水接缝, 防风前片门襟, 多功能口袋设计;
- 可调节弹性收紧下摆, 弹性袖口可魔术贴粘扣调节大小;
- 可与多种内胆搭配穿着。



阻燃抗静电防寒服

AF102/AF103

适用于冬季石油开采、矿产作业、化工生产等作业环境。

- 采用高品质阻燃抗静电涤纶牛津面料, 结实耐磨;
- PU涂层, 防水透湿, 防水静压指标大于5000mm, 透湿指标大于4850g/m²/24h;
- 面料符合EN1149-5抗静电性能标准;
- 面料符合EN14116阻燃性能标准;
- 填充200gsm 3M Thinsulate新雪丽保暖材料, 高效防寒;
- 可隐藏式帽兜。





微信官网



官方网站



微信公众号



雷克兰（北京）安全防护用品有限公司

北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编:100102
电话:010-64379226, 64379227 传真:010-64379918
网址:www.lakeland.com
电邮:sales-ap@lakeland.com

上海市浦东新区康安路388弄1号楼512室 邮编:201315
电话:021-50899388 传真:021-50899377

VSP26 1.1.0

LAKELAND
FIRE + SAFETY

EAGLE
FR

PACIFIC
HELMETS

JOLLY

LAKELAND
LHD

VERIDIAN